



PTFE уплотнитель для резьбы

ПРИМЕЧАНИЕ: Лента шириной 1/4 дюйма должна

использоваться на наружных конических трубных резьбах диаметром 1/8, 1/4 и 3/8 дюйма.

На наружных конических трубных резьбах диаметром 1/2 дюйма и выше должна использоваться лента шириной 1/2 дюйма. Ленту следует применять **только** на наружных конических трубных резьбах.

Запрещается использовать ленту на оконечниках труб в виде раструба или конуса, а также на оконечниках под трубные фитинги.

Способ применения

1. Тщательно очистите наружную и внутреннюю резьбы соединения, чтобы полностью удалить весь ранее наносившийся противозадирный состав или старую уплотнительную ленту.
2. Наворачивайте ленту в направлении хода наружной трубной резьбы, начиная с первого витка. Лента **ни в коем случае** не должна выходить за пределы резьбы или выступать за первый виток, поскольку в подобных случаях выступающая часть ленты может оторваться и попасть в систему транспортировки жидкости
3. Сохраняя кромку ленты параллельно фитингу, намотайте 2 оборота ленты.
4. Прижмите свободный конец к резьбе так, чтобы он совпадал с резьбой.
5. Орежьте или оторвите излишки ленты.
6. Если лента лежит неплотно, прижмите ленту к виткам резьбы.

Материал соответствует коммерческому образцу
Описание A-A-58092.

